



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Место нахождения: 196006, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ МАЛАЯ МИТРОФАНЬЕВСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1Н ОФИС 3, ОГРН: 1137847215417, Номер телефона: +7 8123398988, Адрес электронной почты: stroitechnics@inbox.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГАСПАРЬЯН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

заявляет, что Комплектующие детали к элементам оборудования (сборочным единицам) трубопроводов 1, 2 категории, для рабочих сред: газ, пар, жидкость, группа рабочей среды 1, 2: заглушки эллиптические стальные приварные, артикул 71, отводы крутоизогнутые стальные приварные, артикул ОКП 71Т50, тройники стальные приварные, артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНИКА", Место нахождения: 196006, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ МАЛАЯ МИТРОФАНЬЕВСКАЯ, Д. 6, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1Н ОФИС 3, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301505, РОССИЯ, обл Тульская, р-н Арсеньевский, пгт Славный, ул Индустриальная, здание 29/2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», номер: ТУ 1468-23082791-001-2015; «Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», номер: ТУ 1468-23082791-001-2015; «Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», номер: ТУ 1468-23082791-001-2015; Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция, номер: ГОСТ 17378-2001

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7307931900; 7307931100; 7307931900; 7307931900

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2025/04/08 **выдан** 25.04.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория лифтов ООО "Центр испытаний и сертификации"" РОСС RU.0001.27ЛХ39; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.04.2030 включительно


(подпись)



ГАСПАРЬЯН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.00919/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

29.04.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.00919/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Заглушки эллиптические стальные приварные, артикул 71, для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 3,5 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 350 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1,0 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 350 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 3,5 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) до 350; для рабочих сред группы 2 номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,2 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 32 мм, максимально допустимое рабочее давление от 0,05 до 3,2 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100 до 500; предназначенные для жидкости и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 500 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 8,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 200; номинальным диаметром свыше 15 до 500 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 16,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение	«Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», ТУ 1468-23082791-001-2015; ГОСТ 17379

Заявитель



Гаспарьян Сергей

Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.00919/25

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350; для рабочих сред группы 2 номинальным диаметром свыше 200 до 500 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 16,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 500; Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.	
	Отводы крутоизогнутые стальные приварные, артикул ОКП 71Т50, предназначенные для газа, пара и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,5 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 350 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1,0 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 350 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 3,5 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) до 350; для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,2 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 32 мм, максимально допустимое рабочее давление от 0,05 до 3,2 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 100 до 600; предназначенные для жидкости и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 600, максимально допустимое рабочее	«Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», ТУ 1468-23082791-001-2015; ГОСТ 17375, ГОСТ 30753, ОСТ 34.10.752-97

Заявитель



Гаспарьян Сергей
Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	давление свыше 0,05 до 8,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 200; номинальным диаметром свыше 15 до 600, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 16,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 350; для рабочих сред группы 2 номинальным диаметром свыше 200 до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 16,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 600; Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.	
	Тройники стальные приварные, артикул ТП 71Т50, предназначенные для газа, пара и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,5 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1,0 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 3,5 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) до 350; для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром свыше 32 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,2 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 219 мм, максимально допустимое	«Заглушка стальная эллиптическая приварная артикул 71, отвод крутоизогнутый стальной приварной артикул ОКП 71Т50, тройник стальной приварной артикул ТП 71Т50, переход стальной приварной артикул ПКП71Т50», ТУ 1468-23082791-001-2015, ГОСТ 17376

Заявитель



Гаспарьян Сергей
Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	рабочее давление от 0,05 до 3,2 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа*мм) свыше 100 до 500; предназначенные для жидкости и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 8,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; номинальным диаметром свыше 15 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 16,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350 для рабочих сред группы 2 номинальным диаметром свыше 200 до 219 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 16,0 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 500; Иные сведения: Декларация	
	Переходы стальные приварные, артикул ПКП71Т50, предназначенные для газа, пара и используемые: для рабочих сред группы 1 номинальным диаметром свыше 15 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 3,5 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 1,0 МПа; номинальным диаметром свыше 15 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 3,5 МПа с произведением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; для рабочих сред группы 2 номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм, максимально	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция, ГОСТ 17378-2001, ОСТ 34.10-753-97 94 ОСТ 34.10-753-97 83 ОСТ 36-22-77 ОСТ 34.10-753-97 46

Заявитель



Гаспарьян Сергей
Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	допустимое рабочее давление от 3,2 до 16 МПа; номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм, максимально допустимое рабочее давление от 0,05 до 3,2 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100 до 500; предназначенные для жидкости и используемые: для рабочих сред группы 1: номинальным диаметром свыше 15 до 325 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 0,05 до 8,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; номинальным диаметром свыше 15 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 16,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350; для рабочих сред группы 2: номинальным диаметром свыше 200 до 300 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 1,0 до 16,0 МПа с производением значения максимально допустимого давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 500. Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.	

Заявитель



Гаспарьян Сергей
Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)